

# 水过滤纤维滤料三番彗星式纤维滤料

产品名称	水过滤纤维滤料三番彗星式纤维滤料
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	规格: 3.5/H35(mm) 孔隙率:90-95% 吸附率:95%
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

## 产品详情

### 彗星式纤维滤料

在过滤技术和水处理方面有广阔的前景，以该过滤材料及相关过滤技术等三项关键技术构成的高效水处理系统具有国际先进水平。该滤料是将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征相结合，形成的一种全新过滤材料。

### 彗星式纤维滤料

所构成的过滤层其孔隙率沿滤层高度呈梯度分布，下部过滤材料压实程度高，孔隙率相对较少，易于保证过滤精度，整个滤床孔隙率由下至上逐渐增大，这种滤层孔隙率的分布特性将有助于实现高速和高精过滤。

### 863滤料 ( www.hfsf88.com )

过滤时，比重较大的彗核对纤维丝束起到压密作用，同时由于彗核尺寸较小，对过滤断面空隙分布的均匀性影响不大，从而提高了滤床的截污能力。

反冲洗时，由于彗核和彗尾纤维丝束的比重差，彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动，产生较强的甩曳力，滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力，滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流作用下产生旋转。

### 彗星式纤维滤料规格参数：

规格： 3.5/H35(mm)；

比重：  $1.18 \pm 5\%$ g/cm<sup>3</sup>；

主要成份：聚丙烯、聚酯纤维；

填装密度：约145kg/m<sup>3</sup>；

剩余积泥率：<2%；

(填装量)滤池：55-70kg/m<sup>2</sup>；过滤器：80-120kg/m<sup>2</sup>

### 863滤料产品优势：

- 1、孔隙率高
- 2、过滤速度快
- 3、过滤精度高，阻力小
- 4、纳污量大
- 5、抗冲击能力强