

不锈钢丝口截止阀

产品名称	不锈钢丝口截止阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:J11W
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

不锈钢内螺纹截止阀J11W-16P 不锈钢丝扣截止阀产品概述：

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏
硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖 适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质

常温额定工作压力为200PSI (1.6Mpa) 不锈钢丝扣截止阀性能规范：公称压力：PN 1.6Mpa

适用介质：水、油、酸 适用温度：T 180 不锈钢丝扣截止阀零部件材料：详细说明：

TGB(J11H-16C、 J11W-16P、 J11W-16R) 性能规范 Specification 公称压力 Pn 16 强度试验压力 Ps 2.4 MPa

密封试验压力 Pm 1.76 工作压力 P 1.6 16c 水、蒸气、油类 适用介质 16p 类、食品类 16R 醋酸类 16c 425

适用温度 t 16p 180 16R 主要零件材料 Material for main parts 主要零件 J11H-16C J11W-16P J11W-16R

阀体、阀盖 铸钢 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢 阀瓣 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢 铬镍钼钛钢 填料 石棉盘根 聚四氟乙烯

聚四氟乙烯 主要外形尺寸、连接尺寸及重量 Main external connecting dimensi and weight 公称通径 DN (

mm) 管螺纹 G 尺寸 (mm) 重量 (kg) L E S H H1 D0 15 1/2 90 14 32 109 117 55 0.9 20 3/4 100 16 36 109

117 55 1.1 25 1 120 18 46 132 142 80 1.8 32 1 1/4 140 20 55 156 168 100 2.5 40 1 1/2 170 22 65 167 182 100 3.7

50 2 200 24 80 182 200 120 5.5 65 2 1/2 260 26 95 200 223 140 9.3