

人字形毛刷辊_尼龙螺旋毛刷辊_V字型毛刷辊

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 人字形毛刷辊_尼龙螺旋毛刷辊_V字型毛刷辊 |
| 公司名称 | 潜山江南刷业有限公司 |
| 价格 | 500.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:江南 型号:江南32 长度:定做 |
| 公司地址 | 安徽省安庆市潜山县源潭镇工业区 |
| 联系电话 | 0556-8492990 18712153553 |

产品详情

尼龙辊刷(刷体尼龙6或66,刷毛1010)规格:刷体直径 60- 500MM,毛长任意,刷毛丝径 0.3- 1.0。

不锈钢辊刷(刷体不锈钢,刷毛不锈钢丝)规格: 50- 500MM,毛长任意,刷毛丝径 0.3- 1.0。

尼龙螺旋辊刷(刷体尼龙6或66,刷毛1010)规格:刷体直径 60- 500MM,毛长任意,刷毛丝径 0.3- 1.0。角度宽度可来图制作。

不锈钢螺旋辊刷(刷体不锈钢,刷毛不锈钢丝)规格: 50- 500MM,毛长任意,刷毛丝径 0.3- 1.0。角度宽度可来图制作。

尼龙内外辊刷(刷体尼龙6或66,刷毛1010)规格:刷体直径 60- 500MM,毛长任意,刷毛丝径 0.3- 1.0。

尼龙板刷（刷体尼龙6或PVC，刷毛1010）规格：刷体宽度8-300MM，毛长任意，刷毛直径 0.3- 1.0MM，长度任意。

不锈钢盘刷(刷体不锈钢,刷毛不锈钢丝)规格：刷体直径 100- 500MM，刷体厚度10-30MM，刷毛长度任意，刷毛直径 0.5- 1.2MM。

聚丙烯（PP）刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，所以适用于工业除尘和清洗中针对较粗犷的部件，比如矿山码头的除尘，环卫车的扫地刷等等；尼龙610（PA66、PA6）刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好，适用于家庭除尘和清洗中毛刷部件，比如吸尘器滚刷、毛刷辊、毛刷平台等等；尼龙612或尼龙1010的弹性，成本也，但耐磨性不及610，外观有比较出色的表现，抗冲击、抗老化等性能也非常好，***适合用于工业设备及门窗等防尘部；PBT丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，PBT的性能较软，***适用于精细部件的清洗去污，比如汽车表面清洗，空调风管清洗等等；PE丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，加上起绒工艺，便于对汽车漆面的保护；

食品深加工：产品有切菜机毛刷、削肉机毛刷，蘑菇清洗机毛刷、毛发去杂去皮机毛刷、洗果机毛刷，豆、蒜类去皮机毛刷，油榨机毛刷。水果、蔬菜等工业化生产时，用尼龙的刷辊对各种水果、胡萝卜等农业作物进行清洗，要求刷丝抗压、弹性好，但又不能擦伤水果和蔬菜。食品机械毛刷材料采用国产和进口两种材料，毛刷制作工艺为电脑钻孔植毛，刷毛为防菌尼龙1010耐温耐磨刷丝，刷丝不回弯，不脱落，辊体使用不锈钢件。食品毛刷广泛用于各种蔬菜、

水果保鲜前机械清洗、去皮、去农药残留等作用。规格可按客户要求量身定做

。