

九脚平面塑料托盘-佰力机械，批量供应塑料托盘

产品名称	九脚平面塑料托盘-佰力机械，批量供应塑料托盘
公司名称	长沙市佰力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区机电市场D区附栋20号
联系电话	0731-89789377 13387489377

产品详情

描述：

九脚平板塑料托盘产品详情介绍

塑料托盘型号：SL1210-FPSS

动载：800KG

静载：4000KG

货架：NO

尺寸：1200*1000*140MM

材质：HDPE

用途：平板九角托盘，表面光滑可适用于易损包装的货物。

九脚平板塑料托盘，此款托盘底部为‘九脚形’，表面是‘平面’的塑料搬运制品(如图)，平板九脚塑料托盘在纺织厂、食品厂、医药厂等企业应用较为广泛，与钢托盘，木托盘相比具有质轻、平稳，美观整体性好，无钉无刺，无毒无味。耐酸碱，不腐烂，不易被细菌繁殖，易清洗消毒，不助燃，无静电，无火花，防暴，防滑溜，回收价值高等特点，产品无毒无害，设计美观，可以提升企业形象，提高企业物流效率。

托盘加工材质分高密度低压聚乙烯（HDPE）和聚丙烯（PP）两种。质地坚硬，耐寒性良好，化学稳定性高，能耐酸碱及有机溶剂，无毒无味。有很突出的电气性能和良好的耐辐射性，有较高的耐热温度。

托盘相关类型 (1)、从结构区分为单面使用（九脚型，田字型，川字型，日字型）和双面使用。(2)、以平面形状分类可以分为表面网格型（网格九脚，网格田字型，网格川字型，网格双面型）和表面平板型（平板九脚型，平板田字型，平板川字型，平板双面型）。(3)
、以制作工艺区分可分为焊接型，一体成型，内置钢管型。

托盘动载、静载 静载载荷

指地托盘在水平且刚性的平面上，货物均匀平铺在地台板上，托盘所能承受的最大载荷量。动载载荷指在使用叉车等搬运设备时，托盘在动态作业中，托盘上货物平铺均匀摆放，所能承受的最大载荷重量。货架载荷指托盘在横梁货架上或其他类似的料架上跨梁架空时，托盘上货物平铺均匀摆放，所能承受的最大载荷重量。

给企业带来好处 1、使用可循环塑料托盘比购买一次性木托盘成本降低约10~15%；

2、解决使用木托盘时质量问题； 3、使用优质塑料托盘可提高产品安全性；

4、采用包装物循环模式提高企业环保形象和社会责任感。

正确使用托盘 1、塑料托盘应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。 2、严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内。合理确定货物在托盘内的堆放方式。货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的托盘应放在平整的地面或物体表面上。

3、严禁将塑料托盘从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。 4、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向托盘叉孔外侧靠足，叉刺应全部伸进托盘内，平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。

5、托盘上货架时，必须采用货架型托盘，承载量根据货架结构而定，严禁超载使用