

襄樊钢塑焊接土工格栅找晟坤工程襄樊整体格栅

产品名称	襄樊钢塑焊接土工格栅找晟坤工程襄樊整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

襄樊钢塑焊接土工格栅找晟坤工程襄樊整体格栅 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。钢塑土工格栅技术特点：紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉有吊环螺钉等供吊装零件用。螺母：带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为一件整体。自攻螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件，使之成为一件整体，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可以直接旋入构件的孔中，使构件中形成相应的内螺纹。在钢塑土工格栅的生产过程中，质量控制是非常重要的环节。首先，要确保原材料的质量符合要求，尤其是钢板的强度、厚度、防腐性能等指标必须达到设计要求；其次，要加强对生产设备的维护和保养，确保设备在良好的工作状态下运行；第三，要对生产工艺进行严格的控制和调整，确保各项参数的稳定性和准确性；最后，要对产品进行的检测和试验，确保产品的质量和安全性能达到设计要求。

3、填料的选择：填料应按设计要求选取。实践证明，除冻结土、沼泽土、生活垃圾、白垩土、硅藻土外均可用做填料。但砾类土和砂类土力学性能稳定，受含水量影响很小，宜优先选用。填料粒径不得大于，并注意控制填料级配，以保证压实重量。