

# X38C13模具钢材料 参数厂家

产品名称	X38C13模具钢材料 参数厂家
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

X38C13德国DIN标准X38C13模具钢是含铬量高达13的塑胶模具钢。X38C13模具钢具有良好的抛光性和出色的耐磨性，常用于防酸塑料模具。X38C13化学成分碳 C：0.36~0.45硅 Si：0.60锰 Mn：0.80硫 S：0.030磷 P：0.035铬 Cr：12.00~14.00镍 Ni：0.60X38C13出厂时为软化、退火状态，硬度215~240 HBW。具有良好的耐腐蚀、耐磨性、淬透性和切削性。其杂质含量低，由于良好的耐腐蚀性能，维修费用相对较低，表面精度高，长期生产仍然可以维持原先的高精度。合金元素在结构钢中的作用：影响钢的回火过程，由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散，因而在同样温度下和碳素钢相比，一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用，从而提高钢的回火稳定性，即提高钢的抗回火软化能力，V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较显著，Al、Mn、Ni的作用不明显，含有较高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的钢，在500~600℃回火时，析出细小弥散的特殊碳化物质点如V<sub>4</sub>C<sub>3</sub>、Mo<sub>2</sub>C、W<sub>2</sub>C等，代替部分较粗大的合金渗碳体，使钢的强度不再下降反而升高，即出现二次硬化（见回火），Mo对钢的回火脆性有阻止或减弱的作用。

X38C13 选择上海威力的四大优势：

- 一，X38C13库存充足；丰富的种类，充足的库存，让您一站式采购，能够很hao的控制成本，发货极速，完善的物流体系，让您订货wuwu忧。
- 二，X38C13种类齐全；丰富的种类，现货供应，规格齐全，提了发货效率。
- 三，X38C13经验丰富；公司拥有多台锯床，龙门铣，铣边机，大水磨，数控双头精铣机等，可按客户要求开锯，加工光板，精料。
- 四，X38C13公司主要致力于工厂生产及加工，提供一站式服务，提企业采购效率，降低企业运营成本，提供后勤保障服务。