

汉中钢塑焊接土工格栅找晟坤工程汉中整体格栅

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 汉中钢塑焊接土工格栅找晟坤工程汉中整体格栅 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.70/m ² |
| 规格参数 | 钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

汉中钢塑焊接土工格栅找晟坤工程汉中整体格栅产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。

5、钢塑复合格栅采用的高密度聚可以确保：在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀；不会受到水溶解或微生物的侵害。同时，聚的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用，不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中，在填料的压实后，因此未受到紫外线光和氧的侵蚀，因此完全可以满足永久性工程建设的要求。也可不用借助设备（主要视模具师的操作经验而定）多层涂刷片模，应遵循内、中、外同时固化为宜。固化剂用量相对少时，反应时间加长，反应充分，胶体就好，因此固化剂用量是内少外多。涂刷时待层（内层）干后再刷第二层。操作时间3-5分钟，拆模时间1-15小时。养护时间24小时。注意涂刷第二层后加如模具布，这样可大大提高模具使用寿命（但是切不可用玻璃纤维布，否则容易造成分层而使整个模具报废）

立体灌注模，一般以1-15小时固化为好。钢塑土工格栅相信大家知道它是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比具有独特的性能和功效。格栅常用作加筋土结构或复合材料的加筋。格栅分为四类：塑料土工格栅、玻璃纤维土工格栅、钢塑土工格栅和聚酯土工格栅。今天，让我们和小编一起看看钢塑土工格栅的施工方法。单向钢塑格栅由聚丙烯板通过打孔、单向拉伸扩孔制成。它具有拉伸强度高、延伸率小、稳定性好、耐腐蚀、抗老化（设计使用寿命120年）、使用温度宽（-50~120度）等特性，用于边坡防护、松软地基处理、加筋土挡墙等工程及一些高承载力的结构中，是建筑行业中的一种新型材料