

山西山特UPS电源报价 RACK系列1K-3K

产品名称	山西山特UPS电源报价 RACK系列1K-3K
公司名称	山西浩翰兴业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山特 型号:RACK 1-3K 功因:0.8
公司地址	太原市晋祠路31号
联系电话	0351-6228300 18636625300

产品详情

山特castle rack系列ups

1-3kva

rack1-3kva ups能够为负载提供最佳的电源环境，特别是为关键设备和对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。无论从稳压输出范围、频率范围，到输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，rack 1-3k ups都是最佳选择。

技术参数

型号	rack 1k	rack 1ks	rack 2k	rack 2ks	rack 3k	rack 3ks
额定容量	1kva		2kva		3kva	
输入	电压	(110-300) vac				
	频率	(40-60) hz				
	输入功因	≥ 0.98				

电池	外接电池标称电压	36v	72v	96v
	电池形式	阀控式铅酸蓄电池		
	电池数量	2pcs	4pcs	6pcs
输出	电压	220* (1+-2%) vac		
	频率	与输入同步 (市电模式)		
		50+-0.05hz (电池模式)		
	输出功因	40摄氏度环境下0.8,30摄氏度环境下0.9		
	过载能力	105%-150% , 47s-25s ; 150%-200% , 25s-300ms ; 200%以上200ms (输出功因0.8)		
	插座形式*数量	国标插座*2		
转换时间	停电/复电	0ms		
后备时间 (80%负载 , 0.8功因)		>4.5min	>4.5min	>4.5min
指示灯	led	负载指示灯、电池供电指示灯、ups运行状况指示灯等		
警报声音	电池放电	当输入电压断电时每4s一叫 , 当电池将用尽时每1s一叫		
	ups异常	长鸣		
自动重启	电池耗尽shutdown后 , 市电恢复正常时 , 可以自动重启			
通讯界面	usb	监控功能		
	选购件	webpower卡 , as400卡		

环境	温度	0-40摄氏度					
	湿度	<95%					
重量 (净重) kg	主机	11	7.2	17.5	8.9	21.6	9.0
	电池模块	-	20.0	-	20.0	-	24.8
外观尺寸	主机	438*420*87	438*420*87	438*570*87	438*420*87	438*570*87	438*420*87
	电池模块	-	438*420*87	-	438*420*87	-	438*420*87

电池包备用时间表

机型		rack 1ks	rack 2ks	rack 3ks
电池数量 (12v36w松下电池或同等容量其他电池)		3节*2组	6节*1组	3节*1组
1pcs	放电时间 (分钟)	13	6	5
2pcs		39	18	16
3pcs		63	33	29
4pcs		111	51	46
5pcs		140	66	57
6pcs		160	98	83

注：1.后备时间以ups（输出功因0.8）满载计

2.后备时间仅供参考