

宜兴建化定制溶气气浮设备，气浮机

产品名称	宜兴建化定制溶气气浮设备，气浮机
公司名称	宜兴市建化水处理有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:建化 型号:YF
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇赋村工业园
联系电话	13812211043

产品详情

气浮

利用水在不同压力下溶解度不同的特性，在加压或者负压条件下使水中产生微气泡，代替传统的引气设备向水中引气的气浮工艺。

溶气气浮主要用于污水处理系统，对除藻有奇效，是污水处理系统中一个新的突破。

溶气气浮工作原理是:由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐，在0.35Mpa压力下被强制溶解在水中，形成溶气水，送到气浮槽中。在突然释放的情况下，溶解在水中的空气析出，形成大量的微气泡群，同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触，并在缓慢上升过程中吸附在絮凝好的悬浮物中，使其密度下降而浮至水面，达到去除SS和CODcr的目的。

适用范围 1、电镀废水的重金属离子、如铬、锌、铜、镍、铅等总含量在50PPM以下，去除率均可在70%左右，悬浮固体去除率90%左右。

2、印染废水的色度去除率达90%左右，COD去除率60-70%左右，BOD去除率50%左右。 3、食品宰和制革废水的COD去除率为70%左右，悬浮固体去除率90%左右。

4、炼油废水的油脂，可降至10毫克/升以下，废水能达到澄清程度。

5、对化工废水和颜料油漆等，COD去除率74%，色度去除率93%左右。

6、造纸白水的纤维回收率可达到95%左右，COD去除率86.7%左右，清水完全回用。

7、大池淋浴水浊度可稳定在10度以下，水中的细菌有较大的幅度下降。

8、生活饮用水及工业的浊度可净化到5度以下，同时对色度耗氧量降低有良好的效果。

电话：0510-87996211 手机：13812211043 email:wo12883@126.com

Skype:mary.wang955