

特氟龙纯膜胶带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 特氟龙纯膜胶带 |
| 公司名称 | 泰兴市拓新复合材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/卷 |
| 规格参数 | 品牌:拓新 型号:T1008S 宽度:20MM |
| 公司地址 | 泰兴市大庆东路267号 |
| 联系电话 | 0523-82836835 18052693118 |

产品详情

特氟龙纯膜胶带又称之为特氟龙膜胶带、纯特氟龙胶带，由纯特氟龙（铁氟龙）车削膜为基材，经过单面特殊处理，单面上粘胶而制成的。其具有独特的综合性能, 在应用领域为工程人员和设计人员提供优越材料解决方案。此胶带是目前功能最广的高性能耐热,耐化学,耐摩擦胶带。

特氟龙纯膜胶带的关键特性：

- 1、高耐热性。耐摄氏260度的加工温度。
- 2、便于清除污渍：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、广泛的耐化学性：耐化学性甚至优于许多贵金属。
- 4、电气稳定性：各种温湿度介电性能均十分稳定。
- 5、具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。
- 6、低湿性。
- 7、使用方便、使用寿命长。

特氟龙纯膜胶带拓新的应用：

- 1.用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机。
- 2.各种烘干机烘筒表面防粘处理；

3. 贴合机烘筒表面防粘处理；
4. 导辊、压辊表面防粘处理；
5. 造纸机烘筒表面防粘处理；
6. 其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用。