

南通钢塑复合土工格栅找晟坤工程南通凸节点

产品名称	南通钢塑复合土工格栅找晟坤工程南通凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

南通钢塑复合土工格栅找晟坤工程南通凸节点山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业，是土工合成材料工程协会理事长单位。以高强钢丝(或其他纤维)，经特殊处理，与聚(PE)或聚丙烯(PP)，并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术(超声波焊接技术)焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。为关键仪表箱再加一层保温棉，在保温箱门口和进出管线口加胶密封，可达到仪表系统更佳保温防冻效果。电加热带措施电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆，将伴热带，缠绕在仪表上，或粘在仪表柜内部(但要注意所用伴热带的长度，要经济适度)。适用于管道、阀门、泵体的伴热、防冻和保温或者维持仪表管线工艺温度的单相恒功率电热带，单位长度发热量恒定，输出功率不受环境温度变化而改变，使用长度和功率成正比，在安装时可以任意剪接，但必须保留有一个发热节(即至少2.5m)，外层编织层具有传热、散热作用，同时能作为防静电的安全接地。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料，具有较高的抗拉强度和延伸率，可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同，钢塑土工格栅主要分为两种类型：焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理后，采用激光焊接技术将钢带焊接成一体的格栅；挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氨等高分子材料经高温熔融后，通过模具挤出成型的格栅。##