

# 通州钢塑复合土工格栅找晟坤工程通州凸节点

产品名称	通州钢塑复合土工格栅找晟坤工程通州凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

通州钢塑复合土工格栅找晟坤工程通州凸节点#####O2O模式为企业带来春风近年来，O2O模式受到商业界的高度关注，大量的传统企业探索O2O模式，希望通过这样的模式让企业转型电商，获得新的发展机遇。在O2O转型浪潮中，家居O2O行业成为新的风口，受到了广泛的关注。的确，家居行业的产品客单价很高，家居产品通过线上图片的展示无法让消费者产品的材质、舒适度、大小有一个直观的概念，他们希望对家居产品进行更加详细的实地考量，实体门店可以满足消费者这一需求。另外，家居产品的体积往往较大，如果通过长途运输，容易使得产品产生破损，且高额的运费会大大提升消费者的购物成本，这使得家居O2O拥有很强的本地化属性，实体门店可以满足产品的配送服务，缩短产品的最后一公里时间和成本，提升消费者的购物体验。###4、填料的摊铺和压实：当格栅铺设后，应及时填土覆盖，裸露时间不得超时48小时，亦可采取边铺设边回填的作业法。先在两端摊铺填料，将格栅固定，再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触，未压实的加筋体一般不允许车辆在上面行驶，以免筋材错位。分层压实度为20-。压实度必须达到设计要求，这也是加筋土工程的成败关键。