硅胶布厚度有多种颜色可选

产品名称	硅胶布厚度有多种颜色可选
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T4025 宽度:1米或1.5米
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

硅胶布是以耐高温高强度型玻璃纤维布为基材，由硅橡胶经特殊工艺复合而成，是一种高性能，多用途的复合材料。

从涂覆面分，硅胶布有两种：单面硅胶布，双面硅胶布，应用特性上单面和双面硅胶布基本类似，单面硅胶布主要用于一些特殊环境下不需要双面硅胶的情况以节省相关成本，比如做鞋材，包复时只需要单面耐化学腐蚀的（如桑拿房）。

从硅胶类型分，硅胶布有室温固化硅胶布和高温固化硅胶布两种。

区别：耐温范围不一样，固化强度不一样，燃烧后表现不一样（高温固化的无烟，无味。迅速熄灭，灰烬发白），使用寿命也不一样。

拓新硅胶布主要性能特点：

1、优良的耐高温、低温性能，保温性能好；

2、强度高；既柔软又有韧性，可剪裁加工；

3、耐化学腐蚀性能好，抗油，防水；

4、耐热老化与耐气候老化，以及耐臭氧、氧、光等；

5、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20～50KV/MM。

硅胶布的应用：

1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。

3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

4、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

硅胶布常规厚度有：0.15MM，0.25MM，0.4MM，0.6MM，0.8MM等，本款产品厚度为0.25MM。