

X45NiCrMo4模具钢厚度 密度

产品名称	X45NiCrMo4模具钢厚度 密度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X45NiCrMo4德国料号：1.2767德国牌号：X45NiCrMo4 / 45NiCrMo16化学成分：C：0,40 - 0,50Si：0,10 - 0,40Mn：0,15 - 0,45P：max. 0,030S：max. 0,030Cr：0,45 - 0,65Mo：0,50 - 0,60Ni：1,05 - 1,25 相当于08AL（5213）深冲钢，需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN，冷轧碳素钢薄板及钢带调质退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%，结构钢板1、压力容器用钢板：用大写R冶炼方法一般由供方自行决定，设计者不再另行提出，如需方有特殊要求时可在合同中加以注明，（2）低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法，仍然根据钢材厚度（直径）<16mm时的屈服点大小，分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460，钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级，E级要求-40的冲击韧性，低合金高强度结构钢一般为镇静钢，钢的牌号中不注明脱氧方法，冶炼方法也由供方自行选择。

X45NiCrMo4 上海威力选购经营宗旨：

- 1.X45NiCrMo4顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理
- 2.X45NiCrMo4批零兼营,一张起售；
- 3.X45NiCrMo4顾客可以随意挑选所需要的长度或要求；
- 4.X45NiCrMo4代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;
- 5.X45NiCrMo4调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；
- 6.X45NiCrMo4运输,量大可直接发货到您的地点；
- 7.X45NiCrMo4节假日不休息,随到随提；
- 8.X45NiCrMo4所售钢板,公司负责质上海威力经营宗旨。