

进口螺纹球阀，口径大全

产品名称	进口螺纹球阀，口径大全
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口螺纹球阀

德国泰科（tek）阀门集团有限公司，

高效高质 | 追求卓越 | 精准求实；

诚信为本 | 勇于创新 | 贴心服务。

进口螺纹球阀与管端的螺纹相连接时，内螺纹可以是圆锥管螺纹，也可以是圆柱管螺纹，但外螺纹必须是圆锥管螺纹，否则会导致连接不紧而泄漏。主要用于公称压力 pn 16~140、公称尺寸 dn 8~50小口径管道上，用于截断水流和改变水流的分配或用于需快速启闭的场所。

进口螺纹球阀主要零件材料：

阀体：不锈钢cf8m

阀杆：不锈钢ss316

密封圈：聚四氟乙烯ptfe

球体：不锈钢ss316

密封垫：聚四氟乙烯ptfe

阀盖：不锈钢ss316

填料压盖螺母：不锈钢ss304

垫圈：不锈钢ss304

填料：聚四氟乙烯ptfe

止推垫圈：聚四氟乙烯ptfe

进口螺纹球阀特点:

流动阻力小，结构简单，体积小、重量轻，操作方便，开闭迅速，便于远距离的控制；维修方便，密封圈一般都是活动的，拆卸更换方便，全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过不会引起阀门密封面的侵蚀。

进口螺纹球阀主要参数：

口径尺寸	dn4-dn200
工作压力	0.6 100mpa。
介质温度	- 120 980 。
驱动方式	手动、电动、气动
连接方式	内螺纹、外螺纹

进口螺纹球阀用于截断或接通管路中的介质，不同工况选用不同的材质、结构，也可用于高温、高压的管道中。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。阀体铸造采用德国的先进工艺，结构合理、造型美观。

进口螺纹球阀