

FRASER Ionfix73020模内贴标静电发生器

产品名称	FRASER Ionfix73020模内贴标静电发生器
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FRASER 型号:73020 产地:英国
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

英国FRASER Ionfix73020紧凑型静电发生器

Ionfix 紧凑型静电发生器，30Kv/20w,双行字母数字显示，按键操作，电压电流可调。远程控制接口，广泛应用于材料临时吸附，产品加静电，IML工艺。

特点及优势

性能：

20-30KV可调高压输出。

功率20w,电流1mA @20Kv, 0.67mA @30KV。

四个高压输出接口。

快速升降压时间。

可获得正或负极性，订购时请指明。

控制界面：

简单清晰的控制按键，使用简便，能满足各种用户需求。

控制界面有清晰的大尺寸显示屏，显示运行信息及故障分析。

大号明亮的LED灯显示工作状态。

?远程操作可开启或关闭，调节输出电压及电流限值。

?工业标准型远程接口，方便与过程控制器或PLCs相连。

??遥控监测：

?远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或PLC反馈。

? 可靠性：

?过载，短路，火花及错误接线保护。

?多级安全电路。

?符合电-气安全标准EN62368-1：2014.

?接头额定电压60Kv。

? 结构：

?1.5mm粉末涂层钢。

?灵活安装支架。

?模块化设计，零件可更换，使用寿命长。

电-气连接：

?供电：直流型24VDC，交流型85-264V 50/60Hz。

?远程操作及信号接口为25孔D型连接器。

? 安装：

?干燥、无油，环境zui高温度50 °，湿度70%RH,无潮湿无结露。

? 认证：

?低压指令：2014/35/EU。

?EMC指令：2014/30/EU。

英国FRASER模内贴标静电发生头

IONFIX静电发生头外形小巧，可成组使用，完美应用于多种IML、INS模内贴标工艺。

7097手持式静电发生头

连接IONFIX静电产生器，手动操作吸附标签。操作员在标签放在模-具内，拿着手持式静电发生头，距离标签50mm,按电源键，标签即加上静电从而被吸附在模-具内。

?标配3m线缆，可订购更长。

?低压开关控制，连接IONFIX紧凑型静电产生器。

?电压可高达30Kv。

?完美适用于手动吸附IML标签。

?钨质发射针，损坏可更换。

7700连接盒

7700连接盒可固定在机械底部或机身上，一端连接IONFIX紧凑型静电产生器，另一端可连接6个IML静电发生头。

?连接静电发生器端线缆标配2m,可订购更长。

?额定电压20KV。

?内置电阻连接盒型号：7700-R

规格参数

材质：聚碳酸酯，UL94V-0级

运行环境：0-55℃，RH70%，无结露

重量：190g

7700连接使用的电极头（静电发生头）

1、771-R 单点电极头

PTFE本体，纯钨发射针，内置电阻

标配1m硅胶电-缆，可订购更长。

无内置电阻型号：771。

2、772电极针

?钨针固定在硅胶电-缆上，接7700-R连接盒使用。

?1m硅胶电-缆，可订购更长。

3、773圆形端子

?电-缆末端连接M5的圆形压接端子，用于连接泡沫板或电极针。

7701分支盒

?额定电压20Kv。

?1-4个硬连接输出接口，型号分别是7701/2/3/4。

?输出口电阻耦合。

?输出口均配1m硅胶电-缆，可订购更长。

?如果需要直接接IONFIX静电产生器使用，需订购73021连接器。

材质：ABS，UL91-V-0级。

运行环境：0-55℃，湿度70%，无结露。

额定电压：20Kv。

重量：120g

1、81319硅胶电-缆

?柔软电-缆，额定电压30Kv。

?线径5mm。

2、81036镀金发射针

钨质发射针，可单独订购装在客户的工具上。

?9mm长 X 1.5mm直径。

?也成排供应，固定在铜板上。