

惠风密封性好FRPP双壁波纹管采购

产品名称	惠风密封性好FRPP双壁波纹管采购
公司名称	江西汇丰管业有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:惠风 型号:DN800
公司地址	江西省新余市渝水区下村工业基地
联系电话	0790-6852978 18979075078

产品详情

一、铺管前，对管材应逐节进行质量检查，不符合标准不得使用，并做好记号，另行处理。管材在现场搬运时，一般可用人工搬运，但必须轻抬轻放，严禁直接在地面上拖拉。

二、下管可由人工进行，由地面人员将管材传给槽底施工人员。也可以用非金属绳索溜管，使管材平稳的放在沟槽内，严禁用金属绳索勾住管端或将管材从槽边翻滚抛入槽内。

三、管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。

四、连接前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。承口作业时，应先将承口的内壁及插口的外壁清理干净，不得有泥土等杂物，涂上润滑剂，然后用葫芦拉直，同时辅用撬棍，使被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内逐节依次安装，管材插入必须到位。

五、橡胶圈的位置应防止在管道插口第二至第三根管肋之间的槽内六、管材长短的调整，可用手锯切割，断面应垂直平整，不应有损坏。