

自贡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程自贡凸节点

产品名称	自贡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程自贡凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

自贡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程自贡凸节点山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。

1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。TIMKEN轴承安装的好坏与否，将影响到轴承的精度、寿命和性能。请充分研究轴承的安装，即请按照包含如下项目在内的操作标准进行TIMKEN轴承安装。清洗TIMKEN轴承及相关零件，（对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖，密封圈轴承安装前无需清洗。）检查相关零件的尺寸及精加工情况；安装方法；TIMKEN轴承的安装应根据轴承结构，尺寸大小和轴承部件的配合性质而定，压力应直接加在紧配合得套圈端面上，不得通过滚动体传递压力，轴承安装一般采用如下方法：a.配合TIMKEN轴承内圈与轴使紧配合，外圈与轴承座孔是较松配合时，可用压力机将TIMKEN轴承先压装在轴上，然后将轴连同TIMKEN轴承一起装入轴承座孔内，压装时在TIMKEN轴承内圈端面上，垫一软金属材料做的装配套管。

3.连接的长度作为铺设部分的长度。在应铺设网格的区段长度被覆盖后，将铺设一次整个检查，然后铺设下一个区段。铺设下一节时，格栅与格栅应是一个格栅净距的长度，并用扎丝固定，然后向前铺设下一节。以此类推，操作要求和以前一样。蠕变性小：凸节点钢塑复合土工格栅的凸节点结构还使其具有较小的蠕变性，能够在承受较大压力时保持稳定。