

# 华兴供应安全网、锦纶涤纶，各种安全网安全绳

产品名称	华兴供应安全网、锦纶涤纶，各种安全网安全绳
公司名称	泰州市开发区华兴绳网带厂
价格	150.00/张
规格参数	品牌:华兴 类型:建筑安全网 型号:3*6
公司地址	泰州市开发区寺巷镇三野村六组
联系电话	13901431084

## 产品详情

品牌	华兴	类型	建筑安全网
型号	3*6	材质	尼龙
承受力	500 (kg)		

泰州市华兴绳网带厂是专业生产各种网的厂家，主要有国标安全网、建筑安全网、吊网、钢丝加尼龙网、围网、楼梯防护网、船用护舷网、攀爬网、装饰装、伪装网、pe网、圆柱形网、圆网等。

我厂有中华人民共和国质量技术监督局颁发的“全国工业产品许可证”和国家安全生产监督管理局发的“安全生产许可证”。质量管理体系已通过iso9001.2008国际认证。我厂自创建以来，始终以“管理第一、质量第一、信誉第一”为宗旨。

安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格和架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为8~14cm，网片3m×6m及4m×8m等规格。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人，因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。1、高处作业部位的下方必须张挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。2、安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。3、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。4、施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。5、安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。6、因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格

- 后，方可使用。
- 7、要经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。
  - 8、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。
  - 9、立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。
  - 10、安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。