

# 建筑工地渣土车轮胎清洗机

产品名称	建筑工地渣土车轮胎清洗机
公司名称	南京渤创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:渤创环保 型号:BCXLJ-1
公司地址	南京市江宁区中驰路中驰商都33号
联系电话	025-52289829 15312086614

## 产品详情

工地洗车平台的应用已逐渐涉及更多更广泛的应用领域，更具有广泛的社会发展意义：

（一）为城市建设提供强而有力的实施保障，有效提高“全国文明城市建设”工作的实施速率，有效防治扬尘环境污染，显着提高城市环境质量，从而避免了因环境污染问题给市民带来的负面情绪及影响，使市民对政府部门的满意度增强，更因此提升了政府机关部门的执行能力与公众形象；

（二）工地洗轮机严格按照政府相关部门下达的政策规定设计研发，完全符合城市管理监督标准；在施工应用过程中，不仅为施工方节省了大量有效人力，更大大提升了工程建设工作进度，有效节约施工时间，提高工作效率。

以“拒绝扬尘对环境的二次污染”为时代主题的今天，工地洗轮机的创新应用已逐渐代替传统人工车辆清洗方式，成为保护生存环境、防治扬尘污染、文明城镇建设、维护市容市貌工作中不可或缺的重要环节，以促使政府部门与社会各界对工地洗轮机的需求随之递增。这是社会发展的必然需要，更是工地洗轮机设备未来发展方向。

BOCHUANG（渤创）建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。

适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。为广大众营造出一个良好的人居环境，具有显着的经济和社会效应。

型号：BCXLJ-1

品牌：BOCHUANG

电源：380V/12A/50HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm<sup>2</sup>

最高进水温度：60

机器功率：5.5KW

载重：120吨

尺寸：2250 × 3700 × 1200mm

冲洗时间：1-60秒

启动方式：自动电子感应/手动

冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用电子自动感应式和手动两种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作；
- 2、清洗时间短，1-60秒清洗完毕；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、独特造型，经典设计；
- 8、专业的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，南京渤创公司将为您提供优质的产品和服务。

## 售后服务

整机自购买之日起为您免费保修壹年，洗轮机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。下列情况不属于免费保修服务范围：自行进行产品拆卸的；因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；未按说明书、洗轮机主题标签等注意事项要求使用的；其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；

当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任。

工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。