

300米障碍器材 百米障碍器材标准的尺寸

产品名称	300米障碍器材 百米障碍器材标准的尺寸
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县杨集乡大郝工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

百米障碍器材标准的尺寸 200米障碍器材、识别方向能力和防眩晕训练需求。

二、技术指标1.梭型旋梯长 4400mm，宽 500mm，弧顶间距 400mm，极限偏差 ± 20 mm。2.三角支撑框架垂直高 2700mm（不含地下预埋 700mm），上沿宽 500mm，下沿宽 1200mm，下沿三角垂直线 800mm。横杆长 3000mm。3.梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯 10 根）使用 Q235 钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。4.三角支撑框架使用 Q235 钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。5.横杆使用 45#实心圆钢，直径 60mm。6.轴承套使用 45#无缝钢管。7.轴承型号 311，轴承法兰使用 Q235 钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。8.固定螺丝采用 304 不锈钢材质，外露部分 30mm。9.固实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。10.各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。11.表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。跨跃沟渠1、尺寸：长、宽各 1.5m，深 0.2m。