

# 紫清环保 二次供水紫外线消毒器厂家 价格 选型

产品名称	紫清环保 二次供水紫外线消毒器厂家 价格 选型
公司名称	河北紫清环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:紫清 型号:ZQ-UVC 功率:40-1500w
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街道工农路西头大谈工业区1号
联系电话	158 3117 6618 15831176618

## 产品详情

公司主页：[zqinghuanbao.com](http://zqinghuanbao.com)

联系我们：金经理 158-3117-6618 QQ：7756-7949

河北紫清环保设备有限公司

河北紫清环保设备有限公司为您提供：紫外线消毒器,紫外线消毒器规格,批发紫外线消毒器,紫外线消毒器使用方法,紫外线消毒器注意事项,紫外线消毒器产品说明等相关信息,欢迎您的咨询和查看。

过流式紫外线杀菌器安装及操作：紫外线杀菌器安

装：

紫外线杀菌器水平放置、并且固定到工作台，进出水、出水口可根据现场情况任意指定。设备任意一端应留出1.6m左右的空间方便更换灯管。紫外线杀菌器维护：先关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈再慢慢抽出石英管。

紫外线消毒器应用领域广在目前所有的消毒技术中，没有一种像紫外技术一样具有如此广泛应用领域。不同水质消毒：淡水消毒、海水消毒、饮用水消毒、废水消毒。不同行业水消毒:农业加工用水，饮用纯净水，电子行业，医药行业，生物工业用超纯净水，饮料行业，啤酒行业、食品行业、高层给水、污水处理后的消毒，自来水消毒，游泳池，城市喷泉装饰用水，中央空调及电站等冷却水，和军事基地，舰船，潜艇用水等。

紫外线消毒使用条件

含铁量：不超过0.3ppm(0.3mg/L) 硫化氢：不超过0.05 ppm ( 0.05 mg/L ) 固体悬浮物：不超过10 ppm ( 10 mg/L ) 锰含量：不超过0.5 ppm ( 0.5 mg/L ) 水质硬度：不超过120 mg/L 色度：不超过15度 水温：5 ~ 60