

DN-1015型电动中空椅活动看台

产品名称	DN-1015型电动中空椅活动看台
公司名称	北京大倪体育设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区东高村镇南张岱东路76号
联系电话	010-69759585 13810180222

产品详情

(1) 活动看台驱动机构可采用电动控制式，操作时即可按钮控制，也可遥控操作（专利），采用优质电机，功率为370W，三相380V（或单相220V）；保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪声小，且绝对不会划伤地板。

) 活动看台床架伸缩采用电动自行车走系统，看台支撑大脚均装有机反馈式同步机构（如下图所示，专利），保证多张活动看台能同步伸缩，动作整齐划一并在伸展与回缩过程中无定向跑偏、卡死现象，其非定向跑偏 10mm，伸缩到位自动停止。活动看台行走机构获国家专利（专利）。

) 活动看台上座椅：为中空翻板椅，椅背和椅垫分离，折叠厚度为180mm，座宽（400mm），座深（420mm），背高（512mm），椅深（520mm），座椅中心距（460mm），看台层宽（800mm），看台层高（300mm）。

) 看台钢架底部承重轮采用宽轮，大脚底轮采用外包强度聚氨酯，既有足够的承载强度，又具有适当的弹性，内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨为且不磨损地板，取

代传统的硬橡胶轮，在地板上滚动时，不会伤害地板并且不会留下滚动痕迹。

- ）活动看台床架搁板采用九夹板复合三聚氢氨板工艺，地板为 14mm的三聚氢氨层压板，表面复合4mm 耐磨防火地板，使踏板既具有高强度又具有美观的外表面，且表面具有防火功能，可承受如烟蒂等烟火。
- ）看台前沿及两侧面采用铝钛合金型材及防滑嵌条，外表美观，同时又具有防滑功能，避免观众上下时滑倒。看台床架前沿采用特制的铝钛合金型材，增加承受强度。（专利）前沿上又镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，其特殊的固定方式使之不会脱落，有保护铝钛合金条和防止观众滑倒的作用，既美观又实用。（如下图所示，专利）
- ）看台结构材料均经过防腐和防锈处理：除油、除锈、磷化处理，再喷防锈漆。烘干后，喷上颜色。喷塑进行抗静电处理。
- ）活动看台两侧均可设栏杆，既具有强度高的特点，同时又具有伸缩灵活，外表美观大方。
- ）活动看台构架强度为：每座静载 200kg；床架耐冲击强度为：每座静载200kg，每层中间加载 80kg、300mm高度冲击，不变形。