

# 看台座椅后置式 一体双排全软包座椅

产品名称	看台座椅后置式 一体双排全软包座椅
公司名称	北京大倪体育设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区东高村镇南张岱东路76号
联系电话	010-69759585 13810180222

## 产品详情

设计规范：

本伸缩看台能够承载座椅本身重量外，还能承受下述之重量：

a.每M2之动载为 450Kg；b.每米可承受左右摆动负载为 36Kg。

安全防护栏杆之设计承受之水平受力如下：

a.护栏顶端承受每米 65 Kg；b.护栏中间承受每米 135 Kg。

活动看台伸缩行进速度大于0.1m/s；定位精度30mm。

### 优点介绍

活动看台床架伸缩采用电

动自行走系统，并装有机械反馈式同步机构（如下图左所示。

已获得国家专利，详见证书），以确保在伸展与回缩过程中无

定向跑偏现象，其非定向跑偏 10mm。

看台床架前沿采用特制的铝钛合金型材，增加承受强度。前沿上又镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，其特殊的固定方式使之不会脱落，有保护铝钛合金条和防止观众滑倒的作用，既美观又实用。（如下图所示，已获得国家实用专利，详见证书）

看台底座采用双轴承耐磨聚氨酯轮，内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐

台频繁伸缩，既能承受重压，又能解决底轮及地板磨损。（已获国家专利）

座椅为折叠椅,采用连杆结构,座、背、扶手一次翻放。看台上座椅采用折叠椅,座椅座垫及靠背均采用高回弹聚氨酯发泡海绵,经模具化定型整块切割生产,回弹性好、久不变形;座垫与靠背可自由折叠;座椅扶手采用实木或聚氨酯自结皮发泡,手感好,结实,耐磨,在座椅折叠的同时扶手自动折叠,与扶手支架成一直线,整张座椅折叠成一平面;不坐人时椅座垫自动回复与椅背相贴,以最大限度保证观众进、散场时的疏散通道。在每排座椅前也可以配置有写字,方便书写及放置书本、电脑等物,在看台桌面台阶级下方安装有电源、视频、网络线等插线孔,满足现代化多媒体要求。使用方便,简洁,美观,具有现代感。

床架承力面采用九夹板复合三聚氢氨板工艺或铝合金装饰型材,表面平整,强度高,不会因气候差异而产生表面起泡等现象,同时具有防火、美观大方等优点。

活动座椅每层前后都装有按序伸缩排扣,能保证伸缩座椅在伸缩过程中按序伸缩;活动座椅操作系统可以一次伸缩到位,也可根据场地或实际使用伸缩几排或数排使用。

看台伸缩可采用无线摇控控制及先进方便的手动或电动开关操作控制系统。活动看台可装有红外线保护装置(伸缩障碍自停安全装置),是在伸缩过程中前后遇到自停,确保伸缩过程的设备安全和人身安全。并且在看台上配置有漏电保护装置,确保操作运行过程中的人身安全。