

200米障碍器材 消防演习200米障碍器材厂家

产品名称	200米障碍器材 消防演习200米障碍器材厂家
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县杨集乡大郝工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

实装200米障碍器材价格 消防演习200米障碍器材厂家攀岩墙：架体与岩板支架连接采用8#槽钢、直径42×3mm厚钢管，材质Q235B；人造纯玻璃钢仿真岩板，使用寿命长、维护简单，岩板尺寸：（0.9m×0.9m）。表面：仿真程度高；提供国家相关质量监督检验中心出具的攀岩墙检验报告。6、速度攀岩：速度攀岩采用架体与岩板支架连接采用8#槽钢、直径42×3mm厚钢管，材质Q235B；人造玻璃钢平面岩板，尺寸：1m×1m,攀岩板符合GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法合格检测。7、主要材料：主立柱不小于采用165*4.5mm钢管，材质Q235B；连接处用165*4.5mm钢管、140*4mm钢管、114*3.5mm钢管。8、器材在整体上有足够的稳定性,无明显的摆动，整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰采用厚度不小于12mm钢板；Z型梯便于上平台操作。9、紧固件全部采用渗锌螺丝。10、每个站台设有直形梯凳，每个使用处采用双滑轮安全保护双挂点设置；11、安全保护：全部采用直径12毫米不锈钢丝绳,材质：304,使用处高于7米时，采用双滑轮安全保护双挂点设置，所有拉线松紧适度,钢丝绳垂度小于60mm，12mm不锈钢丝绳通过GB/T8358-2014《钢丝绳实际破断拉力测定方法》拉力不小于80KN；每套产品设置1块长1米的安全使用标识牌。12、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外专用塑粉，进入烤房加温至200度。绳索救援训练设施“光老化试验—紫外辐射暴露”检测。实装200米障碍器材价格 消防演习200米障碍器材厂家