

双法兰限位伸缩节生产厂家

产品名称	双法兰限位伸缩节生产厂家
公司名称	沧州金茂管道制造有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:金茂 型号:齐全 产地:沧州
公司地址	沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	86-0317-6219177 0317-6219179 15127786200

产品详情

我厂专业生产各种规格伸缩器，伸缩器现货供应！我们有着先进的生产设备，良好的技术，完善的检测能力，并已取得ISO9001，14001，18001等管理体系证书。为了更好的产品质量和降低生产成本，我们在生产的各个阶段实行严格细致的检验检测措施，我们有着各种专业技术用来把控生产各个环节，比如原材料采购，热轧，电频焊，热处理，机加工，调直，剪切，储存，发货等。

性能特点：伸缩器的主要特点是

- 1、伸缩补偿量大
- 2、承受温度高
- 3、承受压力大
- 4、使用寿命长

管道伸缩器规格，怎样才算做到了伸缩器的正确使用？伸缩器在现阶段的使用情况已经在所有管道配件的使用中占据

了相当大的一部分比重，特

别是对于管线的轴向位移补偿方面，单法兰限位伸缩节

，伸缩器的产品价值更是被淋漓尽致的体现出来。随着伸缩器产品的销量日益增长。产品本身的安装和使用问题也越来越更值得我们关注起来，金茂管道作为专业的伸缩器生产厂家，向您详细介绍一下怎样才算做到了伸缩器的正确使用。

伸缩器如果使用不当或者是

使用的时候没全面的考虑产品安装的实地环境，管道伸缩节

，都会造成伸缩器的损坏，金茂管道整理伸缩器几种常见的由于不合理的使用伸缩器而造成的损坏原因分析如下：

首先伸缩器使用必须考虑介质的温度，一般来说介质的温度不能高于400摄氏度，如果介质是呈酸性或者碱性的，就需要跟厂家沟通清楚，通过调整产品的各项材质以便采用的产品材质，这样产品安装在管道线路上能够起到比较好的适应能力。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够，强行超出伸缩长度，随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。所以在选购伸缩器的时候应该将管道的轴向位移量计算清楚，然后再进行选择伸缩器的类型，这样能够防止由于管道线路的过度伸缩，伸缩节，而导致损坏伸缩器或者是管道的泄露。还有就是伸缩器接口部位的强度不够高，那么如果是再加上安装方式不准确，接头的强度就会变低，从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时，想法避免阳光暴晒和接触酸性，碱性物品等，否则时间久了，会导致伸缩器被腐蚀，如果实际的使用环境比较恶劣，腐蚀性较强的情况下，上海骆盈向您推荐使

用我公司的不锈钢伸缩接头，双法兰限位伸缩节

，它对于各类腐蚀性物质都有着的抗腐蚀性能，安装在特殊的管道线路上，效果非常明显。