

耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪的区别

产品名称	耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪的区别
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪两者的施工方法主要区别在于：](#)

耐磨地坪：施工时耐磨骨料完全被深入混凝土表层，施工是和混凝土同步施工的。施工完后与混凝土融为一体，最后的成品就是混凝土的样子。但在此时混凝土就不会出现原来容易出现的问题，比如：用一段时间后出现风化、粉化、氧化、表面粗糙，容易起尘，不耐酸碱，不耐油污等。

混凝土密封固化剂地坪：施工时必须先等混凝土完全凝固后施工，施工前必须确保混凝土完全干燥，一般是混凝土施工后养护20天左右后再施工固化剂。固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融为一体，最后的成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，不起灰，无需维护和保养。

综上所述，耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪的相似之处确实有很多，而且在如今的施工中，很多顾客都选择两种结合起来施工，即耐磨地坪和固化剂一起施工，形成更致密的实体，性能更强大，使用寿命也更长。混凝土密封固化剂地坪施工方案如下：

- 1、施工混凝土密封固化剂的第一步是打磨混凝土基面，打磨是决定地坪工程质量的重要因素，目的是将混凝土的毛细孔打开，使混凝土密封固化剂能顺利渗入地面内部发挥作用;
- 2、将基层表面清理干净，除去浮灰、油污等不利于粘结的物质，若为旧基层坑洼过多需预先补平;
- 3、将高渗透密封固化剂均匀倒在地面上，自由流动渗透，同时可用抹子轻刮使整个地面均匀渗透，当基面渗透反应变得滑稠，用水雾湿润粘稠表面，使高渗透密封固化剂继续渗透反应;

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/96.html>