

广东可控硅整流器，可控硅整流器厂家

产品名称	广东可控硅整流器，可控硅整流器厂家
公司名称	广东顺德天骐环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:天骐 型号:GGDS
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛科技1路全业大厦
联系电话	0757-27790646 13928217998

产品详情

可控硅整流器,广东可控硅整流器厂家首先选天骐，公司提供优质的可控硅整流器，产品品质精良、售后完善、性能稳定、高效可靠；公司核心产品采用国际进口元器件，品质稳定，使用寿命长。公司产品广泛应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、通讯、加热、实验、老化等领域，并在铝氧化、硬质氧化、阳极氧化、电解着色、电解铜等民营行业以及稀土电解等高端产业中，拥有多个实力案例。

可控硅整流器产品展示

1、整流结构先进

采用先进出口变压器结构设计大大提高了整流效率节约了能源并使整机体积、重量大为减小，可靠性大为提高。特别是我公司的大电流整流变压器绕组的独特设计在整流元件并联均流方面有突破性贡献。

2、控制特性良好

我公司采用的控制电路与国际主流可控硅控制电路可完全互换，该控制电路它具有自动稳压/稳流、自动电流密度、0-180秒任意调节软启动等良好控制功能，并可通过接口实现计算机控制，是目前先进的可控硅控制系统。工作稳定、抗干扰能力强、稳流/稳压精度高、使用寿命长。

3、工作效率更高

可控硅模块、整流管等元器件留有1.5倍的功率余量，使整流器可以长时间满载负荷工作。整机都通过30分钟电流超载150%的试验及老化处理

4、保护功能完善

具有过流、错相、缺相、输出短路/过载、超温的完善自动保护。

5、具备妥善的防护措施

整流器的控制部分采用三重防腐处理。优良的防腐蚀设计使整机具有极好的环境耐受力，工作的可靠性大大提高，设备的环境适应能力远高于整流器国家标准。

6、操作方便

配备简单实用的遥控操作箱，即方便使用者在工位就近操作又可方便整流器安装选位。

可控硅整流器系列产品技术参数

输出方式：稳流限压、稳压限流可切换

稳流精度： 1%

稳压精度： 1%

调节精度： 1%

调节范围：连续0-100

整机效率： 90%

功率因数： 0.95

启动方式：带载启动、停止

辅助设施：主电源启动开关

保护方式：输入过压、欠压、过流，输出短路保护、过热保护

工作限度：可满负荷操作

显示方式：电压、电流表显示，工作、过热、故障显示

电压、电流表：3 1/2数显表

工作显示：LED（绿）

过热显示：LED（红）

故障显示：LED（黄）

环境温度：-20 -45

环境湿度： 80%

防护等级：IP21

功能可选配置

输出波形：单向脉冲、双向脉冲、周期换向

功能选择：标准型、低纹波型、周期换向型、交直流叠加型（着色）

控制方式：本机控制、防腐远控盒（模拟控制、指针式表头）

远控制盒：防腐远控盒（数字式表头）、可程式控制盒、带安时计控制盒、带定时控制盒、带定时和安时计控制盒

冷却方式：风冷，水冷，油冷

可控硅整流器系列产品规格

输出电压：0~2000V（0-额定电压值连续可调2000V）

标准规格有：12V、18V、24V、36V、48V、50V、75V、100V、150V、200V、300V.....

输出电流：0~100000A（0-额定电流值连续可调100000A）

标准规格有：2000A、2500A、3000A、4000A、5000A、6000A、8000A、10000A、15000A、20000A、30000A、50000A.....另可根据客户需求定做.满足不同行业生产车间要求！

凡购买天骐公司产品一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员。

广东可控硅整流器，可控硅整流器厂家