

HR Y94防爆洁净LED荧光灯2x36w净化灯

产品名称	HR Y94防爆洁净LED荧光灯2x36w净化灯
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:HR Y
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

HR Y94 防爆洁净LED荧光灯 2x36w净化防爆荧光灯 防爆荧光灯

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所工作及场景照明之用。

- 1、适用于各种环境1区、2区场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类气体环境；
- 3、适用于粉尘环境20区、21区、22区场所。

产品名称:全塑荧光灯

产品型号:BC5410

产品品牌

防爆标志：Ex d II C T4 Ex dq II C T4 防护等级：IP65 防腐等级：WF2

性能特点：

- 1、配国际著名品牌T5荧光灯管，光效高，更加符合实际照明环境，与T8荧光灯管相比节电30%左右。
- 2、灯体采用聚碳酸酯材料压制而成，具有强度高、抗强冲击、耐高温、耐寒等特点。
- 3、灯体和透明罩之间采用卡扣形式，结合更加紧密，采用特殊设计的密封条，双重密封，防护性能更加卓越。

- 4、灯体带有设计精巧的呼吸装置，平衡内外压差，彻底消除凝露现象。
- 5、维护简便，开盖时只需要将卡扣打开便可开启。
- 6、可根据用户要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。
- 7、钢管、电缆布线均可。

适应范围及用途：适用于1区、2区危险场所 适用于 A、 B类T6及以下组别爆炸性气体环境
广泛应用于化工厂房、仓库、加油站、油井平台等场所作照明之用产品特性：

壳体采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
便于更换灯管，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换；
钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑；
可根据要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态,应急时为单管工作；

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000。技术参数：

型号规格 额定电压 额定功率 防爆标志 引入口规格 适用电缆外径 防护等级 BAY51-20 220V
20W (1×20) Exd BT6 G1/2 6.5~ 11mm IP54 BAY51-30 30W (1×30) BAY51-40
40W (1×40) BAY51-40 40W (2×20) BAY51-60 60W (2×30) BAY51-80
80W (2×40)

应急电压 应急照明时间 充电时间 应急起动时间 应急功率 220V 24h 24h 0.3S 20W (1×20)
30W (1×30) 40W (1×40) 温馨提示：产品出厂时已配T8荧光灯管，用户无须另配；

用户定货时须严格按型号含义定货（包括灯管数、功率及安装方式等）；

如有特殊要求，请另行注明。BAY51 防爆荧光灯（IIB）BAY51防爆荧光灯 适应范围及用途：

适用于1区、2区危险场所 适用于 A、 B类T6及以下组别爆炸性气体环境

广泛应用于化工厂房、仓库、加油站、油井平台等场所作照明之用产品特性：

壳体采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
便于更换灯管，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换；
钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑；
可根据要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态,应急时为单管工作；
执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000。