

# 车间防尘洁净室快速卷帘门

产品名称	车间防尘洁净室快速卷帘门
公司名称	上海朗渝门控设备有限公司
价格	12000.00/樘
规格参数	品牌:LYDOORS 型号:LY800 门框最大尺寸:4m*5m
公司地址	上海市松江区涑亭南路100号3幢B208
联系电话	021-54143566 13671840998

## 产品详情

上海朗渝门控设备有限公司

### 快速门的主要功能

1.快速门具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能。

快速门大致分为三类；快速卷帘门、快速堆积门、硬质快速门这些产品可以用于除一般厂房外，还用于医药、食品、电子、洁净厂房(1000级至10万级)，净化车间、卷烟、印刷、纺织、超市、轻工业厂房的区域隔离以及其它任何需快速出入的场所用于大面积,大跨度的各类建筑。

快速卷帘门是现在经常使用的快速门之一,通过plc、变频器、编码器控制、门帘(pvc材质)快速升降，是专为需要快速流动(以缩短进出时间)而设计的。

洁净室快速门主要应用于无尘车间，手术室，实验室，塑胶厂、化工厂、食品厂、饮料厂、冷冻库等地方。这些地方对于温度或者环境要求非常的高。快速卷帘门的优点之一就是开闭速度非常快。可以有效阻止室内外温度的平衡和室内外环境的流通。

快速卷帘门的安全性能：

1. 门体下部装有光电传感安全保护系统，人员，车辆通过时门体不下落。
2. 门帘底部装有压力传感系统，（安全防撞气囊）门体下落时轻微碰到障碍物，门会立即反向上升。
3. 停电时附有手动摇杆，可轻松开启及关闭。
4. 红色示灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告。
5. 自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动复位。

快速卷帘门的使用环境：

1. 室内通道、室外（特殊情况）、轻工业、食品业、电子行业、医药、仓储、超市、汽车制造业、对卫生环境要求极高的行业。
2. 开关频繁、而需要快速关闭的环境
3. 分隔不同的温度区、需节约能源的环境

保温节能：门的快速启闭功能提高了夏冬季节的冷暖保温效果，减少了能量的损失，节约了能源。

密封隔绝：底部装有弹性的pvc基布气密封，它可与各种不平坦地面精密结合，可达到万级标准，门柱密封采用特有的双层毛刷增加了更好的密封性。独特的密封系统，高效的密封方式，大限度阻断冷热风的移动，防止外部灰尘、昆虫的进入，有效地隔绝气味、噪音的传播。

安全性能：门框及门箱材质为2.0-2.5mm厚优质冷轧板钢构，优质烤、喷漆工艺处理；2.0-2.5mm厚不锈钢或3.5mm高强度6063抗氧化工业铝合金立柱。

动力系统：采用堆积门专门电机。

控制系统：采用高科技plc和变频器控制。

- 1) 快速门可以在一天之内开关上千次，而且使用寿命长。
- 2) 快速门是垂直折叠门的全新概念，它完全摒弃了传统工业门的弊端，有着全新的质量和效率
- 3) 快速门可实现快速通过：材料pvc垂直折叠的速度和自动化开启/关闭的速度，允许连续快速的进出，避免了之内外的温度的流通。  
4) 快速门为您节省空间：大面积的材料pvc可以收纳成很小的体积，可以卷在金属轴上，可以节省集装箱的空间。
- 5) 快速门具有良好的抗风性 用水平间隔的金属钢筋加强材料pvc的门，即使是很大的尺寸，也具有很高的抗风性此项功能可以保护工作人员和货物避免 操作不当引起的阻断。
- 6) 快速门的卓越的密封防尘性 可折叠的织物pvc即使是在大风的天气仍有良好的密封性