

# 液压齿轮马达 齿轮式 轴向马达

产品名称	液压齿轮马达 齿轮式 轴向马达
公司名称	赵彩迎
价格	.00/个
规格参数	结构形式:齿轮式 受载类型:轴向马达 转速类型:高速马达
公司地址	中国 天津市西青区 玉门路园林综合加工厂院内
联系电话	86 022 81711325

## 产品详情

结构形式  
转速类型

齿轮式  
高速马达

受载类型

轴向马达

gm5齿轮马达为三片式结构，由铝合金制造前盖、中间体、后盖、合金钢制造的齿轮和铝合金制造的压力板等零部件组成，前、后盖内各压装两个du轴承，du材料是齿轮马达的理想轴承材料，可大大提高齿轮马达的寿命。压力板是径向和轴向压力补偿的主要元件，可以减轻轴承载荷和自动调节齿轮马达轴向间隙，从而有效地提高了齿轮马达的性能指标和工作可靠性。gm5系列齿轮马达可以提供单旋向不带前轴承，双旋向不带前轴承和单旋向带前轴承，双旋向带前轴承四种结构型式，其中带前轴承的齿轮马达可以承受径向力和轴向力。gm5系列齿轮马达的理论排量从5.2毫升/转~25.0毫升/转，工作压力高达25兆帕斯卡，工作转速高达4000转/分，理论扭矩为17牛·米~64牛·米。

gm5系列高压齿轮马达具有各种符合sae和国家标准gb安装法兰，轴伸，进油口及出油口连接型式。gm5系列齿轮马达性能指标先进，工作可靠，体积小，重量轻，价格便宜。广泛适用于汽车、拖拉机、工程机械、农业机械以及其他机械液压系统中。