

## 内墙腻子灌装机误差小

产品名称	内墙腻子灌装机误差小
公司名称	临沂市河东区大华机械厂
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:金富民
公司地址	中国山东省临沂市河东区凤凰岭街道
联系电话	0539-8850165 15550980398,13705493713

## 产品详情

自动实现包装袋的压紧、灌装、松开、停止灌装和掉袋等功能，性能稳定、操作简单（工人只有插袋动作）；

4、机身全部密封并配有除尘口，结构合理、经久耐用，真正实现环保型生产。包装重量设置：按设置键，控制器显示L1，输入所包装重量减少两公斤，（比如包装20.00公斤，输入18.00公斤即可）；然后按确认键，仪表出现L2.输入所要包装重量（比如20.00）按确认键。仪表出现L3.修改为0.00后按确认键。内墙腻子灌装机误差小，外墙保温砂浆灌装机快捷，水不漏灌装机厂家

内墙腻子灌装机误差小校称：准备一个已知重量的砝码（重量在10-15公斤左右）按校称键，仪表出现55后，然后输入密码1234，按确认键，将砝码放在托盘上，输入砝码重量，按确认键即可。如果误差较大，按此方法从新校称。

恢复出厂设置：把电源打开，先把急停开关关闭，左手按设置键不放，右手打开紧急开关，当屏幕出现HF.....的时候，左右手放开，然后按确认键。（一般不要进行恢复出厂设置操作）

调整气压：一般做腻子粉的话，气压表指针指至0.2~0.4；干粉砂浆需要调到0.4-0.6。

该包装机主要有单嘴（FBG-1）、双嘴（FBG-2）两种型号，由双嘴并列可组成4-6嘴包装机。