

ADSS接头盒/铝合金接头盒/光缆接头盒

产品名称	ADSS接头盒/铝合金接头盒/光缆接头盒
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:GJS 加工定制:是
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

ADSS接头盒/铝合金接头盒/24芯光缆接头盒批发生产销售ADSS/OPGW光缆金具，为您提供优质的产品和服务~！

光缆接续盒内部结构 1、接头盒支撑架：采用优质铝材质，是内部构件的主体。 2、接头盒光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。 3、光纤安放装置：可以有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。 4、光纤接头保护：把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。 5、光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净。

产品名称	孔数	规格型号
ADSS/OPGW铝合金接头盒	2孔 3孔 4孔 5孔 6孔	24芯-144芯
1进1出	2孔	500*200*180mm
1进2出	3孔	
2进2出	4孔	
2进3出	5孔	
3进3出	6孔	

订货须知：

本公司可针对具体工程作出相应的防震锤防振方案，用户需提供以下资料：

a. 光缆的年平均运行应力(N)。

b. 线路杆塔明细表。

c. 地形、地貌(平原、丘陵、山地、森林、跨江河等)。

d. 光缆的规格型号及相关参数表——直径(mm)、极限抗拉强度(N)，单位重量(kg / m)、铝钢截面比。