

## 2路Profibus通讯马达保护器ARD3M K1 100/2CP+60L1

产品名称	2路Profibus通讯马达保护器ARD3M K1 100/2CP+60L1
公司名称	安科瑞电气股份有限公司杭州分公司
价格	3850.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD3M K1 100/2CP+60L 产地:江苏
公司地址	杭州经济技术开发区2号大街22号十六街区商城2幢1602室
联系电话	021-69153573 13636483643

### 产品详情

安科瑞电气股份有限公司杭州分公司荣幸为您介绍我们的产品：2路Profibus通讯马达保护器ARD3M K1 100/2CP+60L1。

辅助电源类型可选，AC220V 电源模块支持电源范围 AC85-265V/DC100-300V，AC380V

电源模块支持电源范围 AC/DC100-415V。

支持基波和全波电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ），电压及电流不平衡度，电压、电流正序、负序、零序分量，三相电压相角，剩余电流，电压、电流 2-63 次分次谐波测量，分次谐波含有率及总谐波畸变率。

保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。

10 路可编程 DI 输入，默认采用内置 DC24V 电源，也可选择外部有源湿接点（详见选型表格）。

6 路可编程 DO 输出，满足直接起动，星—三角起动，自耦变压器起动，等多种起动方式，可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。

可选抗晃电功能：支持晃电立即再启动、失压重起动。

标配 2 路 MODBUS\_RTU 通讯，有 PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET 通讯模块供选配。

可选配2路DC4-20mA模拟量输出接口，与DCS系统相接，可实现对现场设备的监控。

具有故障记录、起动记录、停车记录、DI  
变位记录和再起动力记录等各类事件记录，可查看多项电机运维信息，同时可记录电机运行 1-5  
小时运行记录。

显示界面支持中/英文显示。

支持 U 盘导出波形记录与事件记录数据，可使用 EXCEL 打开导出事件记录文件。

选配彩色液晶显示时可加配 WIFI 功能，通过手机或电脑连接该 WIFI 查看、设置电机保护器相关数据