

玻璃钢脱硫除尘器@燃油锅炉玻璃钢脱硫除尘器直销

产品名称	玻璃钢脱硫除尘器@燃油锅炉玻璃钢脱硫除尘器直销
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:义诚信 型号:ycx 供货:13210
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

产品详情

玻璃钢脱硫除尘器@燃油锅炉玻璃钢脱硫除尘器价格

河北衡水枣强义诚信玻璃钢厂

产品介绍

玻璃钢湿式脱硫除尘器，是我厂科技人员在吸取国内外先进技术基础之上，结合我国国情和我国企事业单位的经济条件，而研制开发的一种新型除尘脱硫装置。玻璃钢湿式脱硫除尘器广泛用于冶金、矿山、发电、供热等行业，作为腐蚀性或高温烟气的处理设备。对于电站锅炉、工业锅炉、采暖锅炉及工业窑炉都有很高的除尘脱硫效果。排放浓度达到了国家环境保护标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001的要求。

性能特点

- 1、结构简单、布局合理、操作方便、占地面积小。
- 2、内部防腐采用耐酸耐磨胶泥衬里技术，化学稳定性强，热稳定性好，使用寿命长。
- 3、除尘器内部有三级脱水装置，气、水分离干净彻底，风机不带水。
- 4、除尘脱硫同步，无结垢堵塞问题，洗涤水循环使用，运行成本低。

技术指标

- 1、除尘效率：>98%

- 2、脱硫效率： $>75\%$
- 3、林格曼黑度： <1 级
- 4、阻力： $800-1200\text{pa}$

注意事项

- 1、安装及运输中严禁撞击外壳，以防止防腐层脱落。
- 2、洗涤液每吨水加生石灰20公斤。
- 3、严禁在除尘器外壳上动火及焊接，以防高温破坏内部防腐层。
- 4、为减少除尘器系统阻力，应尽量减少弯头，弯头曲率半径应不小于弯头直径。
- 5、影响除尘效率的主要因素是漏风率，因此在安装时应在各连接处进行密封，如有漏风现象及时处理。
- 6、要及时排放灰水以防止排灰阀堵塞，应每30分钟放一次。

联系电话：15130885569