

# 开州快速堆积门多种规格

产品名称	开州快速堆积门多种规格
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

开州快速堆积门多种规格 电动卷闸门安装在洞口内侧，垂直向上开关，在开启时，挂在天花板，占有部分空余的空间，不占用室内空间，大程度地节省室内空间。电动卷闸门的安全性较高。相比起手动卷闸门，电动卷闸门全由控制，在上升和下降的过程门体不轻易掉下来，方便人和车辆等的进出，不易撞门。卷闸门运用和修理的留意事项：一、电动卷闸门修理操作时，操作者有必要站在能看到卷门运转状况的方位进行操作，不然易发作意外而受损。

二、卷帘门门帘和卷门机制止与酸、碱性物溶液触摸，以防腐蝕门帘外表。三、卷帘门的卷门机在运转、滑行、传动等部位应定时查看(少每年2次)，并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常运用。四、伸缩门修理在启闭中止过程中，应具备随位中止之功用，不应有中止而持续下滑景象，如发作下滑间隔大于50mm的状况呈现，应立即对电动智能卷闸门操控电器和卷门机制动器进行仔细查看修理，运转正常中止。

五、卷闸门门帘和易锈部ftg14r位，应进行定时防腐、油漆及养护处理，制止用重物、硬物冲击门面。

六、卷闸门运转时如有发作较大颤动或反常声响时应停机查看，排除有碍门帘正常启闭的杂物。七、伸缩门修理底梁座上端方位有必要与轴承架下端坚持大于200mm的间隔，以保证制动中止时不发作冲顶景象。八、卷闸门设备方位的上端应有可靠的防火设备，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时有必要设置可拆式活动盖板，在电动卷门机一侧下端有必要预留500×500mm可拆检修孔，以便于修理养护。

开州快速堆积门多种规格 功能特点 1：7寸液晶显示屏显示各种状态及数据。

2：直接检测手、脚对地实际电阻值，并通过局域网实时上传至后台管理系统。

3：可自由设置进出人员权限。 4：可对接考勤系统，未测试人员自动邮件推送。 5：双回路腕带测试。

6：具有零位自检功能，方便用户维护及使用。 7：非法进入有报警提示功能。

8：防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩挡板（摆臂）自动锁死。 9：红外/机械双重防夹功能，在伸缩挡板（摆臂）复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号。 10：具有自动复位功能，行人读有效卡测试合格后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。 如果卷帘门的开启位置与防盗门内部的开关位置相反，就会造成卷帘门不合格。

防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。卷帘门在滑道内的活动，不仅可以保持滑道的正常运转和性，而且还可以使滑道内的物体与滑道之间保持固定的距离。由于卷帘门是

固定于固定地面上，所以它具有开放性可移动性和可拆卸性。如果门片的位置不合理，就会造成卷帘门的开启不均匀，使得卷帘门与滑道之间的缝隙变小，从而使卷帘门在开启时产生压力和阻力。如果在卷帘帘上面安装了滑动式开关或拉杆式开关，这样就能够防止因为拉杆和拉杆而导致的卷绕题。这时，卷帘门的开关会自动锁住。调试完毕后，再将卷帘门安装好，并且在安装过程中不要太大，这样做的目的是防止卷帘门开启时出现火灾隐患。如果发生火灾时没有及时扑救，可以用湿毛巾等湿布将烟头吸进去。在房间里，要设置较好的消火栓。卷帘门的门片串联在一起时，可以使用一种较好的锁匙，锁住卷帘门的门把手。在这种情况下，卷帘门上方有固定的滑动区域和区域，这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。如果卷帘门的开关不正常，则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂，这样就会影响到卷帘门的正常使用。如果卷轴上方有固定程度的断裂，那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。