

制衣厂污水处理设备---装置

产品名称	制衣厂污水处理设备---装置
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

制衣厂污水处理设备---装置

制衣厂污水自生产车间进入沉砂池中，利用沉砂池中的沉砂滤除污水中的泥渣，滤除泥渣后的污水进入细格栅池中，通过格栅池内部的细格栅滤除污水中的大块固体杂物和部分固体悬浮物。滤除过的污水通入调节池中进行水质和水量调节。

调节后的污水进入水解池中，污水在兼氧水解池中进行水解酸化，在兼氧微生物的作用下，将难溶性大分子有机物水解成溶解性有机物，以提高污水水质的可生化性。水解处理沉淀的污泥通过淤泥子管进入污泥池进行污泥处理。

经水解后的污水进入接触氧化池中，通过射流器向接触氧化池的内部充氧，以提高接触氧化池内溶解氧浓度。污水流经半软性组合生物填料，与该半软性组合生物填料上的生物膜充分接触，生物膜上的微生物对污水中的溶解性有机物进行生物降解。

生物降解后的污水进入初淀池中进行沉淀，生物降解的污水沉淀形成生物污泥，固体淤泥经淤泥子管进入污泥池进行污泥处理。

沉淀处理的污水通入生物炭池中，微生物附于活性炭层表面，使活性炭的吸附能力得到再生，对较难分解的有机物氧化分解。

氧化分解的污水经污泥管道将一部分污泥通入污泥池中进行污泥处理，通过污泥回流管将另一部分污泥通入调节池中，用以提高生物氧化池内微生物的活性，增加其对污水的自适应性。

经沉淀的处理水通入消毒池，经过消毒处理的处理水达标排放或回用处理。制衣厂污水处理设备定制.膜
法分离法：这种方法对于去除染料废水的盐分和COD_{Cr}都具有很好的效果，它是通过薄膜对染料废水中的
的成分进行渗透，从而对废水进行处理。吸附法：吸附法的使用有一定的局限性，主要是用来去除浓度
比较低的印染废水中的COD_{Cr}，通过添加一些由活性炭和等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合制成的吸
附剂使得废水中的污染物被吸附剂吸附，来对染料废水进行处理，当然这种处理方法也有操作简单不需
要大量的投资成本比较低等优点。