

工地洗车机洗车台常用尺寸

产品名称	工地洗车机洗车台常用尺寸
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

山东天华环保设备有限公司位于孔孟之乡、运河之都的魅力城市----山东省济宁市，本公司奉行“以诚信为宗旨，用户是上帝，质量就是生命，科技时代生产力”的信条，公司具有完善售前、售中、售后服务，使公司在不断深化改革中壮大和发展，为了更好地适应市场形势和用户不断提高对产品的品质要求，我们正在进行现代企业机制的转变，向更高的要求目标前进。

主要产品：工地洗车机、工程洗轮机、建筑工地冲洗机、施工工地冲洗设备、施工工地洗车设备、工地冲洗平台、工地洗车平台、工地冲洗槽、全自动洗车槽、自动感应洗车设备

山东天华环保设备有限公司优势

- 1、公司注册300万资金，用于研发，拥有自己的生产车间，研发人员、技术人员及安装人员
- 2、设备全部采用GB国标80方管(耐用、抗压材质、移动式)
- 3、具有流水线生产生产加工，现货供应，也可以根据客户要求加工定做，定做速度快
- 4、公司具有公开资质(营业执照)
- 5、根据客户的需求公司可具正规的增值税专用发票、增值税普通发票（包含17个点或3个点的）
- 6、具有完善的售前，售中，售后服务人员
- 7、具有真正的安装实例可从参考

工地洗车机特点：

- 1、造价低，360度全方位清洗，效率高，清洗彻底，清洗度高达90%
- 2、电气操作系统可靠方便，系统采用美国红外线感应自动式和手动操作式，两种控制方式。
- 3、循环池用水（循环池也称三级沉淀池）循环池分为，清水池、一级沉淀池和二级沉淀池，清洗池用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，有效的节约了水资源
- 4、采有5.5KW高压水泵 冲洗压力大
- 5、安装简单，2个小时可投入使用，转场运输安装方便
- 6、采用抗压 坚固优质钢材，适用于120吨以下的工程车辆

详细参数如下：

项目 TH-100T型

长×宽×高 2500×3700×1200mm

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动、手动

冲洗压力 3-4kg/cm²

电源 三相380v 50hz

功率 5.5KW

耗水量 循环用水

洗车速度 1-2分钟

启动方式 机械感应

排泥方式 直排、人工排

工地洗车机适用范围：

应用于建筑工地、搅拌站、电厂、码头、炼钢厂道路产生污染的场所。

山东天华环保设备专业生产工程洗车机、建筑工工地洗车机、全自动洗车台、工地洗车槽，等环保设备

真正的环保生产厂家，愿为您竭诚服务！

公司名称：山东天华环保设备有限公司

销售部；15650235558