

ZR-KVVP控制电缆KVV KVV22 KVV32 KVVR

产品名称	ZR-KVVP控制电缆KVV KVV22 KVV32 KVVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV ZR-KVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 ≥ 0 ℃。3、最小弯曲半径：

4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。7、型号及名称：KVV型、ZR-

KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-

KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-

KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-

KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-

KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-

KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型，ZR-

KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-

KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 适用范围：本产品适用于额定电压450/750V

及以下输配电线路中。注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。