

红木专用铁胶 硬木铁胶 粘涂利EP240

产品名称	红木专用铁胶 硬木铁胶 粘涂利EP240
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	品牌:粘涂利 型号:EP240 用途:实木家具、画框等硬木粘接
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

红木专用铁胶，用于实木家具、画框等硬木粘接，粘接强度高，可达到破木的程度。

产品固化后表面光滑，不粘手，产品韧性好，耐油性好，是硬木粘接的最佳选择！

产品型号：红木专用铁胶

产品型号：EP240AB

【产品特点】

- 本品为常温固化系列、黄色透明粘稠状环氧树脂粘接剂；
- 可低温或常温固化，固化速度适中；
- 固化后粘接强度高、硬度较好，胶面光滑不粘手，有一定韧性；
- 固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；
- 具有极高的粘接强度，可达到破木的程度。

【产品用途】

凡需要粘接固定的木材类产品均可使用；

广泛应用于红木家具及工艺品、礼品的粘接固定，对于硬木、乌金木、酸枝木、乌金木之间的封装粘接，有高粘接强度；

【物理性能】

型 号	EP240A	EP240B
颜 色	透明液体	棕色液体
粘 度25	11000-12000cps	15000-18000cps
保存期限25	6个月	6个月

【使用方法】

配 比：A：B = 100：100（重量比）

使用时间：25℃ × 45分钟（100g混合量）

固化条件：常温4小时

1. 要粘接的产品需要保持干燥、清洁；
2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；
3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
4. 搅拌均匀后请及时进行涂胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；
5. 灌注后胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；
6. 固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

【注意事项】

此类产品须在25℃ 相对湿度 < 70%条件下，避光密闭贮存。

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

由于该类产品B剂易吸收水汽导致变质，包装桶必须随用随盖紧密封。

在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间使用完；

可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。操作过程必须佩戴眼镜等必要的劳保用品，做好自身安全防护。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组2、10或40kg，其中包含主剂1、5或20kg/桶、固化剂1、5或20kg/桶。

【产品案例】

企业介绍：

我公司旗下品牌粘涂利，公司实力雄厚，秉承重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。东莞市进源新材料有限公司成立了一支技术强硬的研发团队，研发品牌粘涂利，专业提供胶粘技术解决方案，主要研发生产：粘涂利品牌的快干胶、UV胶、环氧树脂胶、厌氧胶、木材胶、喇叭胶、建筑胶、灌封胶、水性油漆、万能胶、便民胶以及处理剂等系列胶粘剂，公司注重产品品质，综合市场不断完善技术工艺，不断为产品注入新的价值内涵而立足于胶粘行业。

服务支持：

您在了解和使用产品的过程中，遇到任何问题，可以随时联系我们的咨询热线4008700732，我们的专业技术人员将在第一时间为您提供解决方案。

联系方式：

电话：0769-83660289

传真：0769-83660290

技术咨询：15899919891（陈先生）

客服QQ：1243947671（蓝小姐）

邮箱：jinyuanxincailiao@163.com