

# 手持式超高频蓝牙读卡器 ( Swing-U )

产品名称	手持式超高频蓝牙读卡器 ( Swing-U )
公司名称	岱立 ( 厦门 ) 物联网科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:岱立 型号:Swing-U
公司地址	厦门市思明区厦禾路1036号四楼C49
联系电话	15601711977

## 产品详情

### Swing-U手持式超高频蓝牙读卡器特点

**快速读取：**Swing-U做为装载了Linear-Type天线的UHF 900MHz RFID读卡器，可以更快速更远距离的识别ISO-18000-6C / EPCGlobal Class1 Generation2规格的标签；

**多种设备：**识别后的结果可依据使用者的智能手机、便携式设备、电脑等使用USB或蓝牙进行有线/无线传送；

**识别范围：**角度110°，最大距离20m；

### Swing-U手持式超高频蓝牙读卡器参数

读写器芯片	Impinj R2000
天线	Linear Yagi
使用频率	UHF 900MHz, KOREA(KC)/USA(FCC)/EU(CE)支持
协议	ISO-18000-6C/EPCGlobal Class1 Generation2
Anti-collision	100 ~ 150EA/Sec
功率	MAX. +30 dBm(1 Watt), 1dBm单位可调整

标签ID储存	29,000 EA, 192Bit
USB	USB 2.0, Virtual com port
蓝牙	Bluetooth class2 V2.0+EDR, SPP profile
显示屏	1.3 " White OLED LCD
状态标识LED	RFID动作, BT动作, 充电状态, 共3个
按键	电源按键, RFID按键, 菜单按键, 共6个
音响及震动	最大(78dB), 中间(70dB), 最小(62dB), 无声, 震动, 共5种
大小及材质	105 × 255 × 3mm(宽 × 长 × 高), ABS
重量	240g(含电池)
工作温度	-20 ~ 80
电池	交替型18650规格锂-离子3,000 mA/h充电电池 , 连续识别时可工作3小时