

颗粒状橡胶带式冷却机300kg/h

产品名称	颗粒状橡胶带式冷却机300kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

颗粒状橡胶带式冷却机300kg/h

颗粒状橡胶的冷却。橡胶颗粒经挤出机挤出后，在风冷箱的进料口均匀地铺在不锈钢网带上，由网带带动传递运输，不锈钢网带安装在冷却段内。在输送橡胶的过程中，冷风通过风管进入冷却段，穿过物料层，带走橡胶的热量。最终将130 左右的橡胶颗粒，冷却至不高于35 。

设备描述

带式干燥机主要由进风单元、排风单元、网带、加料器、传动机构等部件组成。物料由进料口均匀地铺在网带上，网带采用不锈钢筛网，由传动装置拖动在机内移动，冷却段由若干单元组成，冷风通过风管进入带机穿过物料层，完成热量与质量的传递过程。整机设计结构合理，高度节省能源。传动结构设计新颖坚固耐用。

底部设计物料清理口，冷却后的原料会有少部分细小粉末在运行过程中落入底部，底部设有斜板，掉落的物料可以滑至清理门附近，定期清理.要求接触物料及内壁采取304材质，

采取小弯口不锈钢冲孔链板，长孔径宽度不要超过2.2mm，挡料板采取不锈钢或者四氟材质，输送链轮、框架槽钢及轨道支撑材料要坚实可靠，不允许变形或摩擦掉金属，两侧涨紧装置紧固后不可因运行发生位移或形变，轴承、轴承座及主轴不允许发生窜动和位移。

风机的风压上调胶料不能吹散和翻出网带.需采用可靠的传动链条及传动齿轮，确保不会跑偏及磨损。接触物料部分的316材质、链网等必须做抛光处理。

物料名称：橡胶；

物料形态：10~60mm不规则颗粒

物料初始温度：140

物料最终温度：要求 30

产量：200~300kg/h

物料堆积比重：200kg/m