

3M9415PC双面胶带 直销

产品名称	3M9415PC双面胶带 直销
公司名称	厦门森步电子科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	3M:3M9415PC双面胶带
公司地址	厦门市海沧区海富路279-3
联系电话	13859968088

产品详情

[3M9415PC双面胶带](#)

3M9415PC双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸压克力胶制成，胶带颜色为半透明，离型纸为白色，规格1219MM*50M*0.15MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，抗紫外线好，易模切加工；最大的特点是胶带正面粘性好，而背面具有低粘性，可以重复使用多次，可适用于一些特定的场合；长期耐温70℃，短期耐温可达120℃；

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3M9415PC双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保法规要求，适用于主要用于纸管接头固定、邮件内信用卡之暂时固定、重复使用的信封封口、可拆卸的标签等场合。