

输液管气密性测漏仪

产品名称	输液管气密性测漏仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

输液管气密性测漏仪

负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备，我们可以实现对医疗包装的严格把关，保证产品的安全性和稳定性，为患者的健康保驾护航。

该密封仪的工作原理主要是通过模拟实际使用中的负压环境，对输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装进行严格检测。首先，设备内部的高精度传感器可以实时监测包装内的压力变化，一旦出现压力异常，设备就会自动记录。

使用负压密封测试仪进行对医疗用品的密封性检测的步骤非常简单，且自动化程度高。只需将待检测的医疗包装放在设备内部的指定位置，设置好实验参数，设备就会自动开始进行检测。在检测过程中，设备会通过高精度传感器监测包装内的压力变化，并自动分析数据，得出检测结果。

该密封仪在医疗用品的密封性检测方面表现出色，其性得到了充分的体现。由于医疗包装的密封性和泄漏性能直接影响到患者的健康和安全，因此全自动负压密封试验仪成为了医疗包装生产过程中不可或缺的重要一环。

总之，三泉中石的负压密封测试仪是一款的医疗包装检测设备，其自动化、高精度、高效率等特点，使得该密封仪在医疗包装的生产和使用中起到了重要的作用。

技术参数

测量范围	0 ~ 0.6MPa
测量精度	± 1%
保压时间	1-9999s
气源接口	8mm聚氨酯管
机器尺寸	430mm × 330 × 170mm(长宽高)
重量	8Kg
气源压力	0.4MPa ~ 0.9MPa (气源用户自备)
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
电源	220V 50Hz

产品配置

标准配置：主机、密封桶、微型打印机、触摸屏

选购件：耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、通畅性试验装置

如果您对我们的产品或服务有任何疑问，欢迎随时与我们联系。我们始终坚持客户至上的理念，将竭诚为您提供优质的服务。同时，我们也诚邀您来厂参观，实地了解我们的产品和服务。

在未来的日子里，济南三泉中石实验仪器有限公司将继续以和经验为依托，致力于为客户提供更优质、更创新、更有竞争力的产品和服务。让我们携手共进，共同创造更美好的未来。

输液管气密性测漏仪

此为广告