

防静电地坪报价优惠

产品名称	防静电地坪报价优惠
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	36.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[环氧防静电地坪是环氧地坪的一个种类](#)

，环氧防静电地坪可以将应用空间的经典通过地坪导入地下，从而消除静电，防治静电为一些生产企业带来的影响和危害。嘉地美介绍，环氧防静电地坪抗压抗冲击性能好，强度高，韧性好，防静电性能持久，期末平整有质感，易于清洁，耐污染力强。适合使用环氧防静电的场所，例如：航空航天、计算机房、电子企业、军工企业、水坝控制中心以及易燃易爆厂房地面适合使用此款地坪。】

环氧防静电地坪主要应用于以下行业：

部门行业：

防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。

微电子工业：

防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。

其它应用：

用于对静电敏感的军火、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。

总之，只要是一些容易产生静电或者对静电火花比较敏感的区域都可以使用防静电地坪，这样的话对人体或者设备都起到了保护作用。

环氧防静电地坪漆施工的要求：

- 1、 气候。空气相对湿度要求小于75%，地面温度高于露点温度3 ° C以上。
- 2、 现场。施工现场要封闭，不能交叉作业，施工区域的照明要好。
- 3、 基层。基层含水率要小于4%，PH值小于9.
- 4、 人员管理。作业人员要有一定的施工经验，并技术熟练。施工过程中的分工要合理，衔接流畅，现场指挥人员应由经验。
- 5、 防火安全。施工现场要注意防火和用电安全，布线掌灯要安排专人负责。
- 6、 劳动保护。施工作业人员要穿工作服、戴手套、穿保护鞋。
- 7、 工具。将一些施工会用到的工具装备好放于现场，例如，搅拌机、吸尘器、推车、料筒、刮板等等。
- 8、 仪器。一些温度计、湿度仪都是必备的，因为涂层的厚度主要靠控制涂料的用量进行保证，所以施工过程中要随时记录温度和湿度。

来自：<http://www.mcdiping.com/fangjingdian/141.html>