

羽毛球馆木地板生产 胜枫体育木地板

产品名称	羽毛球馆木地板生产 胜枫体育木地板
公司名称	中科天信（北京）科技有限公司
价格	260.00/平米
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦
联系电话	18514648881

产品详情

胜枫体育运动木地板的结构

胜枫运动木地板防潮层:消音防潮隔离层 运动木地板弹性垫层:减震垫，主要为系统提供吸震性能。
运动木地板承载层:承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙骨间距一般设置为400mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬浮式系统和固定式系统。 稳定层:通常采用较大幅面的板材，主要有胶合板(建筑模板)，OSB板(定向结构刨花板)等，尺寸基本为1.22*2.44m，厚度大多在12mm以上。 面板:面板可采用实木木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞木等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果佳，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外进口的MFMA的枫木面板规格一般有20mm、26mm厚度，宽度有50mm、70mm等等，国产板的尺寸大多数为18mm至22mm厚，带凹槽及凸缘。
钉子:面板钉子采用50毫米L型或U型木地板专用强力钉;稳定层通常采用U型码钉与龙骨进行连接。
油漆:油漆分为工厂涂装的UV漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种，均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。
划线:采用同面板漆配套的划线漆。 踢脚线:30mm x 30mm阴角实木踢脚线。

胜枫体育运动木地板包括：篮球馆木地板，羽毛球木地板，舞台木地板，健身房木地板等。