

混凝土裂缝修复处理

产品名称	混凝土裂缝修复处理
公司名称	河南冠康路桥材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:冠康路桥 型号:gk2017
公司地址	郑州市二七区碧云路99号1号楼11层西3号
联系电话	18639576998 18703615825

产品详情

混凝土裂缝修复处理：河南冠康路桥公开了一种混凝土道路修补方法，该方法混凝土凝固快，通车快，不需浇水保养，可将新老混凝土连接为一体，新浇混凝土不容易压坏。修补大面积损坏的混凝土道路先清除路面杂质，将修补料掺入细石混凝土中搅拌均匀浇筑到损坏路面上，使其填充裂缝，再将处理剂掺入普通混凝土中搅拌后继续浇筑。对于需要开挖处理的道路裂缝，挖开清除切开的旧混凝土及其他结构层，将裂缝修补料填在切开的截面上，再浇筑掺入处理剂的混凝土

混凝土裂缝修复：接缝时水泥混凝土板块的薄弱部位，一旦填缝材料老化损坏，要立即更换填缝料。否则冬季水泥混凝土板块收缩，填缝料与板块之间被拉开，形成空隙，雨雪水渗入路基，造成板块唧泥。此外，坚硬的石子落入缝内，夏天板块受热膨胀，石子容易将板边挤碎。修补办法：

- 1、用小扁凿除旧填缝料，用钢丝刷清理缝壁，并用吸尘器等设备吸干净缝内尘灰。
- 2、接缝的下部填25mm-30mm高的泡沫塑料嵌条。
- 3、用河南冠康路桥配制好的裂缝修补料料（又称：深层道路填缝料）进行嵌填接缝，并压实、抹平即可。

采用扩缝灌浆法进行修补。施工步骤如下：1、先顺着裂缝用冲击电钻将缝口扩宽成1.5cm的沟槽，槽深根据裂缝深度确定，最大深度不得超过2/3板厚。2、用压缩空气吹除混凝土碎石屑，灌入选择的冠康路桥（<http://www.qishaxiufu.com>）裂缝修补材料，振捣、压实、抹平。