

申鑫牌180小型搅拌机

产品名称	申鑫牌180小型搅拌机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:JW180
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

一、180型搅拌机

混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象;采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。

二、搅拌机结构

搅拌机一般由电动机、调速器和机座三大部分组成

(1)电动机

电动机是搅拌机的动力部分，具有变压、整流、分档调速或无级调速等功能。电动机安装在垂直的铁柱上，铁柱固定在机座上，电动机可根据实验需要，任意调节电动机的上下、前后、左右距离及角度。电动机的旋轴下方有一搅拌浆轧头，用于轧牢搅拌浆的上端，搅拌浆通常用玻璃或不锈钢制造。搅拌浆的形状有平板式、耳环式、活动叶片式等。搅拌浆伸入待搅拌的溶液中，距容器底部一个合适的距离。

(2)调速器

调速器是控制电动机转速快慢的部件，一般安装在电动搅拌机的底座上。配有调速旋钮或定时旋钮，调速旋钮有分挡式和无级调速式两种，其调速范围在100-400r/min。

(3)机座

机座部分包括底座、铁柱、十字夹、容器夹等。机应用铸铁制造，铁柱用前端螺纹螺杆拧入底座固定，十字夹用于固定电动机和将电动机固定在铁柱上。

三、搅拌机搅拌功能

- 1、使各组成成分宏观与微观上均匀
- 2、破坏水泥颗粒团聚现象，促进弥散现象的发展
- 3、破坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层
- 4、促使物料颗粒间碰撞摩擦，减少灰尘薄膜的影响
- 5、提高拌合料各单元体参与运动的次数和运动轨迹的交叉频率，加速匀质化。

搅拌机技术参数

技术参数	jw180	jw750
容量 (l)	180	750
搅拌量 (m/h)	6	18
电机功率 (kw)	2.2	5.5
转速 (r/min)	65	42
重量 (kg)	200	500
装料高度 (mm)	1000	1000
外形尺寸 (直径 × 高度) (mm)	900 × 1300	1500 × 1300