

摄像机FPC连接器 维新科FPC连接器厂家批发

产品名称	摄像机FPC连接器 维新科FPC连接器厂家批发
公司名称	深圳市维新科电子有限公司
价格	.00/条
规格参数	品牌:维新科 型号:摄像机FPC连接器 产地:深圳
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙翔大道与如意路交汇处
联系电话	86-0755-89729943 13590490939

产品详情

摄像机FPC连接器 维新科FPC连接器厂家批发

摄像机FPC连接器的选型:

选用摄像机FPC连接器还在注意以下几个问题：

- 根据不同的协议来选择相应的连接器；
- 根据传输不同的数据速率来选用连接器；
- 选用的连接器其外形尺寸和 pcb 板打孔图应符合相应的有关标准；
- 连接器应接触可靠，有良好的导电绝缘性能，有足够的机械强度，插拔次数满足国际和国内有关标准的规定；
- 考虑 pcb 厚度对连接器引脚长度的要求，穿孔焊接连接器的引脚露出板面高度 1mm，保证焊接可靠；
- 对具有表面安装的连接器的可以选用带有定位柱和防误插装置。

摄像机FPC连接器基本材质：

- 表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、OSP膜等。

- 2、PCB层数Layer 1-8层
- 3、最大加工面积 单面/双面板600mmx1100mm
- 4、板厚 0.4mm-2.0mm最小线宽 0.075mm最小线距 0.075mm
- 5、最小成品孔径 0.2mm
- 6、最小焊盘直径 0.6mm
- 7、金属化孔孔径公差PTH HoleDia.Tolerance $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$
- 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$
- 9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态)
- 10、孔电阻 300μ
- 11、抗电强度 1.6Kv/mm
- 12、抗剥强度 1.5v/mm
- 13、阻焊剂硬度 $> 5\text{H}$
- 14、热冲击 288 10sec
- 15、常用基材：FR-4、22F、cem-1、94VO、94HB 铝基板、FPC板
- 16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 $< 1.56\text{微克/cm}^2$
- 17、基材铜箔厚度：0.5OZ、1oz、2oz
- 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米
- 19、常用基材：FR-4、22F、cem-1、94VO、94HB 铝基板 FPC板

如今FPC连接器厂家批发广泛应用于各种打印机打印头与主板之间的连接，绘图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。在现代电器设备中，几乎无处不在。

总体上看，摄像机FPC连接器技术的发展呈现出如下特点：信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。以上技术代表了条形连接器技术的发展方向，但需要说明的是：以上技术并不是所有条形连接器都必需的，不同配套领域和不同使用环境的条形连接器，对以上技术的需求点是完全不一样

摄像机FPC连接器 维新科FPC连接器厂家批发

深圳市维新科电子有限公司现已分别在中国香港、苏州、上海、北京设有办事处。产品均通过了美国UL安全认证和ISO9001：2000国际质量体系认证，公司主要以专业研究、生产、销售【FFC扁平排线、FFC/PC连接器、FPC柔性线路板、IDC排线、高压插座、压接式条形连接器、贴片式连接器及高精密度连接器】的高新科技企业,致力于现代高新科技企业按国际先进的标准引进产品研发，多年的经验积累为我们树立起专业的标志，先进的技术和完整的管理转化为优质的产品、优良的品质，一直以来与众多知名度企业合作，准时的交货和满意的服务为公司赢得信誉和今天的发展。

联系人:罗小姐

联系电话：13590490939

座机电话：0755-89729943/723943

传真：0755-89723940

QQ:331340292

E-mail：fensales@126.com

地址：深圳市龙岗区龙城华府荣华NO.1栋-4A（龙翔大道与如意路交汇处）

网址:<http://www.visco66.com/>

<https://szvisco9.1688.com/>

<http://www.visco66.com/ProductCust/164943-71638.html>