

# 供应德尔焊接烟尘净化器

产品名称	供应德尔焊接烟尘净化器
公司名称	青岛德尔环保技术有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:德尔 型号:DER-TZ 风量:1200-30000m <sup>3</sup> /h
公司地址	山东省青岛市红岛经济区河套街道正阳西路1827号
联系电话	0532-58717085-15063087863 15063087855

## 产品详情

移动式单机自动反吹烟尘净化器可配置一根或两根吸气臂，底部配有2个定向、2个万向带刹车装置的聚氨脂脚轮，用于移动焊接工位。

### 使用场所：

适用于各种焊接（电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等）、抛光、切割、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。

### 工作原理：

生产操作过程中产生的烟尘由于风机引力作用通过吸气罩口吸入移动式焊接烟尘净化器，首先经过净化器进风口处的第一次阻火网，可对大颗粒及打磨产生的火星颗粒进行分离截留，初步过滤后的烟尘经过滤芯防护板，进一步对颗粒和残留火星阻挡，过滤后的烟尘进入主过滤芯，主过滤芯选用进口覆膜聚酯纤维材质，过滤效率达到99.9%，净化后的气体再经过活性炭过滤棉进一步的净化后经出风口达标排放。

### 设备优势：

设有专用进口涡轮和电机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，工作性能稳定。

脉冲反吹装置：手动反吹/自动反吹。

利用可360°随意活动的万向臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟气的收集率，保证了作业人员的健康。

净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。

洁净空气从格栅状排风口均匀引导和分散，因而把噪音降低到最低。

附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。

净化器内耗材性能稳定，更换方便。

**技术参数：**

设备型号	处理风量m <sup>3</sup> /h	功率KW	电压V/HZ	过滤面积m <sup>2</sup>	净化装置	压缩空气(MPa)	过滤效率%	外形尺寸(长*宽*高)
<a href="#">ZK-TZD1500</a>	1500	1.5	380/50	10	阻燃网 防护板 主过滤芯 活性炭过滤棉	0.5-0.6	99.9	650*670
ZK-TZD2400	2400	2.2		12				650*670
ZK-TZDD3600	3600	3.0		15				650*670
ZK-TZD2400S	2400	2.2		12				650*670
ZK-TZD3600S	3600	3.0		15				650*670

**配件：**

序号	名称	规格
1	吸气臂	150*2500mm； 150*3000mm

2	滤芯	325*465mm
3	耐高温吸尘软管	150

外观 可选颜色 注：默认颜色为桔黄起订十台以上可选以下颜色

淡蓝	冰灰	海蓝